



BIAXIALMISCHER **VISCO | 550**

»Der Druckfarben- Spezialist«

Schmuckfarben im Offset-Druck
(von 1,0/2,5 kg bis 12,5 kg)

- | Offset-Sonderfarbtöne
- | Silber- und Alupasten
- | Kosmetische Produkte
- | Keramik- und Glasfarben

Hohe Viskositäten

Entwickelt für perfekte Mischergebnisse mit höchsten Viskositäten in kleinen Mengen.

Flexibel

Anpassen von Geschwindigkeits- und Zeitparametern nach Kundenwunsch möglich.

Hohe Prozesssicherheit

Vollständiges homogenisieren der Komponenten in geschlossenen Gebinden; unter standardisierten Mischbedingungen.





Features

- Speziallösung für optimales Homogenisieren von Offset-Druckfarben in 1 kg – 12,5 kg Gebinden
- Geringer Lufteinschluss, keine Microblasen wie beim Mischen mit Rührwerkzeugen
- Saubere Arbeitsumgebung durch Mischen in geschlossenen Gebinden
- Kein Reinigungsaufwand von Rührorganen
- Laufruhig und standhaft selbst bei 600 U/min
- Starker Antrieb u. robuste Mischeinheit für zuverlässigen und effektiven Betrieb
- Ausziehbarer Spannteller für bequemes Beschicken
- Hochwertige Bauteile für zuverlässigen Betrieb und geringer Serviceaufwand
- Geeignet für Metall- und Kunststoffgebinde

Technische Daten

GEFÄSS	
Max. Mischgewicht	1 - 12,5 kg
Gebindehöhe	90 - 300 mm
Max. Gebindedurchmesser	300 mm
Gebindetyp	rund/Metall/Kunststoff
Mehrere Gebinde gleichzeitig	nein
LEISTUNG	
Netzanschluss	230 V/50 Hz (optional 110 V/60 Hz)
Motorleistung	1,5 kW
Max. Geschwindigkeit	600 U/min. (programmierbar)
Max. empfohlene Viskosität	~ 500 Pa s
Empfohlener Mischdurchsatz	universell
BEDIENUNG	
Mischzeiten	3 programmierbare Zeiten
Spanndruck	automatisch - abhängig von 3 wählbaren Gebindehöhen
Türvariante	manuelle Schiebetür
Beladungstyp	manueller Spanntellerauszug
Spannteller-/Beladehöhe	485 mm (+15 mm)
Mit Rollbahn kombinierbar	nein
VERSAND UND INSTALLATION	
Maschinenabmessungen (B x T x H)	777 x 820 x 1110 mm
Maschinengewicht	190 kg
Versandmaße (B x T x H)	800 x 1200 x 1300 mm
Versandgewicht	220 kg
Transportrollen	ja
Aufstellung	justierbare 4-Fuß Aufstellung
SERVICE	
Spritzschutzindex	kein Spritzschutz



Collomix GmbH

Daimlerstraße 9

85080 Gaimersheim

P: +49 (0) 8458 / 32 98 0

F: +49 (0) 8458 / 32 98 30

E: info@collomix.de

www.collomix.de